



Фотометрична діаграма



Ділянка Iso освітленості



LED ELMONT

Опора освітлення Акварель

НАЗВА	ВИСОТА	ПОТУЖНІСТЬ	ФУНДАМЕНТ	ВАГА
Акварель	4,00 м	30 Вт / 4500 лм / 4000K	Ф-210 4хМ20	55,00
	5,00 м	30 Вт / 4500 лм / 4000K	Ф-210 4хМ20	65,00
	6,00 м	60 Вт / 9000 лм / 4000K	Ф-250 4хМ24	120,00
	7,00 м	60 Вт / 9000 лм / 4000K	Ф-250 4хМ24	140,00
	8,00 м	90 Вт / 13500 лм / 4000K	Ф-250 4хМ24	160,00



Технічні данні.

Комплектація: опора освітлення (грунтована та фарбована), лед модуль 30/60/90 Ват, блок живлення IP65, електричний мідний кабель, заземлення, монтажний люк.

Конструкція: металева.

Тип покриття: антикорозійний двух компонентний цинковий грунт, полімерна антикорозійна фарба, глянцеви захисний лак.

Колір: антикорозійний полімерне покриття 7024, любий колір RAL.

Тип освітлення: світлодіоди Seoul, діаграма освітлення широка 120 градусів.

Номинальна напруга живлення: 220-265В / 50 Гц.

Клас захисту: IP65. IK08.

Коефіцієнт пульсації світлового потоку: не більше 1%.

Індекс кольоропередачі: >80.

Клас захисту електричного блоку: IP65.

Клас захисту світлового блоку - лінзи: IP65.

Кліматичне виконання: УХЛ1 (N1).

Діапазон робочих температур: -20 до +40С.

Температура світла: 4000K.

Продукція серифікована.



Автомобілі



Парковка



Пішохідні
дороги



Городські
території



Ландшафти



Автодороги



Парки



Дороги



Вулиці